

FX350-4500

Gebraucht überholt



BESCHREIBUNG:

- Magnettisch 4500x150 mm;
- Schleifscheibenmotor 11 kW (15HP);
- Umkehr der schleifscheibendrehung;
- Nonius-Teilapparat für Magnettisch;
- Segmentschleifscheibe Ø350 mm;
- stufenlose Schlittengeschwindigkeit von 1 bis 30 m/min;
- Zusätzlicher Schleifkopf 3HP;
- Magnetreiniger mit Scheiben;

Zurück aus Ausstellung



LA700

BESCHREIBUNG:

- Schleifmotor 5 PS;
- Automatisch Schleifscheibezustellung;
- Schleifspindel Rotation von 0° bis 90°, kippbar 0° bis 5°;
- Arbeitszyklus mit Zeitschaltuhr einstellbar;
- Doppelte Drehrichtung des Schleifmotors;
- Drehende Magnetisch Ø300 mm;
- Tisch-Geschwindigkeitwähler 3 - 35 Drehzahl.

Gebraucht überholt



K250 2100

BESCHREIBUNG:

- Schleifscheibenmotor 7.5 kW;
- Segmentschleifscheibe Ø200 mm;
- enge Polteilung des Magnettisches 2100x150mm;
- SPS;
- Nonius-Teilapparat für Magnettisch +/- 90°;
- Umkehr der schleifscheibendrehung;
- Separate elektrische Box;
- Magnetreiniger mit Scheiben.

Zurück aus Ausstellung



AFFILELLA

BESCHREIBUNG:

AFFILELLA ist eine Maschine zum Schärfen Küchenmesser und Scheren. Sie hat zwei Borazon Schleifscheiben zum Schärfen der Küchenmesser, eine keramische Schleifscheibe zum Schärfen der Scheren und ein Polierscheibe.

Zurück aus Ausstellung



UTR80

BESCHREIBUNG:

- Nutzbare Kapazität 80 Liter;
- Wärmekraft 3 kW;
- Ultraschalleistung 2,8 kW;
- Ultraschallfrequenz 28 kHz;
- Zeitgeber 0-999 min;
- Temperatur 0°-80°;
- Maximaler Durchmesser 500 mm;
- Außenabmessungen 850x500x850 mm;
- Waschmaschine Innenmaße 550x300x550mm.

Zurück aus Ausstellung



PX1350

BESCHREIBUNG:

- Mini SPS-Steuerung von automatischer Schleifscheibenzustellung, Ausfunken und Teilzustellung rechts oder links und rechts;
- Schleifscheibenmotor 2,2 kW (3 PS)-2800 U/min;
- stufenlose Schlittengeschwindigkeit 1-20 m/min;
- 0° bis 90° drehbarer mechanischer Messerspanntisch;
- externer Kühlmittelkessel mit Pumpe.

Gebraucht überholt



LX 8.5

BESCHREIBUNG:

- Schleifmotor 1,5kW (2HP);
- Segmentschleifscheibe Ø 127 mm;
- Gusseiserner Tank;
- Automatische Schleifscheibenzustellung;
- Magnettisch 850x70 mm;
- Kühlmittelpumpe;
- Kettenantrieb für den Schleifschlitten;
- Gebraucht überholt unlackiert.

Gebraucht überholt



FX40-5100

BESCHREIBUNG:

- Magnettisch enge polteilung (Breite 300 mm);
- Nonius-Teilapparat für Magnettisch +/- 90°.
- Schleifscheibenmotor 30 kW (40 HP);
- Segmentschleifscheibe Ø400 mm;
- SPS Steuerung;
- Zentralschmierung;
- stufenlose Schlittengeschwindigkeit von 1 bis 30 m/min;
- automatische Schleifscheibenzustellung;
- Umkehr der schleifscheibendrehung.

Zurück aus Ausstellung



LA 500

BESCHREIBUNG:

- Schleifmotor 3.7 KW (5 PS);
- Segmentschleifscheibe Ø 150 mm;
- Schleifspindel Rotation von 0° bis 90°;
- Arbeitszyklus mit Zeitschaltuhr einstellbar;
- Magnettisch Ø300 mm;
- Tisch-Geschwindigkeitswähler 3 - 35 Drehzahl;
- automatische Schleifscheibenzustellung.

Zurück aus Ausstellung



BM400

BESCHREIBUNG:

- Untergestell;
- Vorrichtung mit automatischer Zustellung der Schleifscheibe;
- automatischer Stopp bei vorgegebener Höhe;
- Arbeitstisch aus geschliffenem Aluminium zur mechanischen Befestigung;
- Führungen mit auswechselbaren Bändern aus gehärtetem und geschliffenem Stahl;
- Schlittentransport mittels Kette;
- Kühlmittelpumpe.

Zurück aus Ausstellung



LA300 JUNIOR

BESCHREIBUNG:

- Schleifscheibenmotorleistung: 0,37 kW;
- Schleifscheibendurchmesser: Ø100 mm;
- Drehzahl des Drehtisches: 200rpm;
- Schleifspindel Rotation von 0° bis 70°;
- Manueller Arbeitszyklus;
- Interner Kühlmittel tank mit Pumpe.