

LA500-NC

Zurück aus Ausstellung

**BESCHREIBUNG:**

- Leistung des Schleifscheibenmotor 3,7 kW (5HP);
- Schleifscheibendurchmesser Ø150mm;
- Variable Drehzahl des Messeraufnahme 3-35rpm
- Magnettisch Ø300mm;
- Schleifspindel Rotation von 0° bis 90°;
- automatische Zustellung der Schleifscheibe;
- PLC.

Gebraucht überholt



KX250-2100

BESCHREIBUNG:

- Schleifscheibenmotor 7,5 kW (10 HP);
- Segmentschleifscheibe Ø200mm
- Elektromagnettisch 2100x150 mm mit dünn Polteilung;
- Nonius-Teilapparat für Magnettisch +/- 90°
- Schleifscheiben schnell Kupplung ;
- SPS-Steuerung;
- Stufenlose Schlittengeschwindigkeit von 1 bis 30 m/min
- Zentralschmierung.

Zurück aus Ausstellung



PX1000

BESCHREIBUNG:

- Schleifscheibenmotor 3,7 kW (5 HP);
- Motorisiert Schleifscheibenzustellung und mini SPS-Steuerung von automatischer Schleifzyklus;
- Ø150mm Schleifscheibe;
- 1000 x 117mm, 0° bis 90° drehbarer Magnettisch;
- stufenlose Schlittengeschwindigkeit 1-20 m/min;
- externer Kühlmittelkessel mit Pumpe.

Zurück aus Ausstellung



LA700

BESCHREIBUNG:

- Schleifmotor 3.7 kW (5 HP) ;
- Automatisch Schleifscheibenzustellung;
- Schleifspindel Rotation von 0° bis 90°;
- Arbeitszyklus mit Zeitschaltuhr einstellbar;
- Doppelte Drehrichtung des Schleifmotors;
- Drehende Magnettisch Ø300 mm;
- Tisch-Geschwindigkeitswähler 3 - 35 Drehzahl.

Zurück aus Ausstellung



SZ75

BESCHREIBUNG:

- Vollkommen aus Gusseisen bestehender Hauptmaschinenkörper;
- Getriebe in Ölbad (10 kg);
- selbstzentrierende Klemmböcken aus gehärtetem Stahl;
- Geschwindigkeitsregler (40-200 Zähne/min).

Zurück aus Ausstellung



BM850

BESCHREIBUNG:

- Untergestell;
- Schleifscheibenmotor 1.5 kW (2 HP);
- Diamantschleifscheibe Ø 127 mm
- Vorrichtung mit automatischer Zustellung der Schleifscheibe;
- automatischer Stopp bei vorgegebener Höhe;
- Kettenantrieb für den Schleifschlitten;
- Magnettischplatte 850 x 72 mm
- Kühlmittelpumpe.

Zurück aus Ausstellung



KS250-1500

BESCHREIBUNG:

- Schleifscheibenmotor 11 kW (15 HP);
- Segmentschleifscheibe Ø250 mm;
- enge Polteilung des Magnettisches 1500x150mm;
- Siemens Touchscreen SPS Steuerung;
- Nonius-Teilapparat für Magnettisch +/- 90°;
- Stufenlose Schlittengeschwindigkeit 1 bis 30 m/min einschließlich elektronische Umkehrung;
- Schnellwechsel der Schleifscheibe;
- Automatisch Schmierung
- Dünn Polteilung des Magnettisches 1500x150mm;
- Bälge Abdeckung

Zurück aus Ausstellung



SBO2000

BESCHREIBUNG:

Volkommen automatische Maschine zum Entgraten von Industriemessern.

- Orbitalentgrater im Lieferumfang enthalten: Schleifpapier mit mit Körnung 1000;
- 3 Präzise, lineare Messerauflagen mit passender Arretierung, die entlang der Linearführung plaziert werden können;
- Sensor zum Erkennen der richtigen Lage der Messer.

Zurück aus Ausstellung



ZX1230

BESCHREIBUNG:

- Untergestell
- gusseiserner Tank;
- Schleifscheibenmotor 2.2 kW (3 HP);
- schwenkbarer Schleifkopf;
- Vorrichtung mit automatischer Zustellung der Schleifscheibe;
- automatischer Stopp bei vorgegebener Höhe;
- 0° bis 90° drehbarer mechanischer Messerspanntisch 1230x100;
- Kühlmittelpumpe;
- Kettenantrieb für den Schleifschlitten.

Zurück aus Ausstellung



SX80

BESCHREIBUNG:

- Vollkommen aus Gusseisen bestehender Hauptmaschinenkörper;
- Getriebe in Ölbad (10 kg);
- erschütterungsfreier Blattvorschub;
- sehr gute Feineinstellung für eine hervorragende Genauigkeit;
- Geschwindigkeitsregler;
- Kühlanlage;
- CBN-Schleifscheibe.

Zurück aus Ausstellung



LA300

BESCHREIBUNG:

- Leistung des Schleifscheibenmotor 1.5 kW
- Schleifscheibendurchmesser Ø127mm
- Variable Drehzahl des Messeraufnahme 3-35rpm
- Maximalen Messer Außendurchmesser Ø300mm
- Grundgestell
- Dreharm zum schärfen von gegenmessern.

Gebraucht nicht überholt, sauber, arbeitend*



GÖCKEL G65

BESCHREIBUNG:

- Gebraucht nicht überholt, sauber, arbeitend*
- Feststehender Magnettisch 3500x300 mm;
- Schleifscheibenmotor 30 kW (40 HP);
- Segmentschleifscheibe Ø350 mm;
- einstellbar Schlittengeschwindigkeit;
- Automatische Schleifscheibenzustellung;
- Magnetischer Reiniger mit externer Tank.

Gebraucht, überholt, sauber, arbeitend.



WASCHMACHINE SME ROBUR 1200 2B

BESCHREIBUNG:

- Größe: 2450mm(L)x1550mm(B)x2000mm (H);
- Klapptüre;
- Verfahrbarer Ladewagen;
- Be- und Entladestation;
- Hochdruckpumpen: 4-4KW, 5bar, 280Lt/min
- Waschkapazität: Ø1200mm - 800mm (H) - 600kg (P);
- Drehung: 0,18KW;
- Absauger: 0,25KW;
- Behälter: 2x300;
- Heizung: 2x12 KW;
- Absorption: 29KW;
- CE-Konformitätsbescheinigung.