

**PX 1000**

Zurück aus Ausstellung

**BESCHREIBUNG:**

- Schleifscheibenmotor 2,2 kW (3 PS);
- Motorisiert Schleifscheibenzustellung und mini SPS-Steuerung von automatischer Schleifzyklus;
- Ø150mm Tasse Schleifscheibe;
- 1000 x 117mm, 0° bis 90° drehbarer Magnettisch;
- externer Kühlmittelk tank mit Pumpe.

Zurück aus Ausstellung



### LA300

#### BESCHREIBUNG:

- Leistung des Schleifscheibenmotor 1.5 kW
- Schleifscheibendurchmesser Ø127mm
- Variable Drehzahl des Messeraufnahme 3-35rpm
- Maximalen Messer Außendurchmesser Ø300mm
- Grundgestell
- Dreharm zum schärfen von gegenmessern.

Zurück aus Ausstellung



### RDM

#### BESCHREIBUNG:

- Hydraulischer manueller Messer Richtmaschine;
- Automatische Vorschub der Messer;
- Manometer zur Richtungsdruckregelung;
- Maximaler Druckkraft 5000kg;
- Erhältlich mit 2 Rollen (für Messer bis 1.500mm) oder 4 Rollen ( für Messer bis 2.500mm).

Zurück aus Ausstellung



### AFFILELLA

#### BESCHREIBUNG:

AFFILELLA ist eine Maschine zum Schärfen Küchenmesser und Scheren. Sie hat zwei Borazon Schleifscheiben zum Schärfen der Küchenmesser, eine keramische Schleifscheibe zum Schärfen der Scheren und ein Polierscheibe.

Zurück aus Ausstellung



### UTR80

#### BESCHREIBUNG:

- Nutzbare Kapazität 80 Liter;
- Wärmekraft 3 kW;
- Ultraschallleistung 2,8 kW;
- Ultraschallfrequenz 28 kHz;
- Zeitgeber 0-999 min;
- Temperatur 0°-80°;
- Maximaler Durchmesser 500 mm;
- Außenabmessungen 850x500x850 mm;
- Waschmaschine Innenmaße 550x300x550mm.

Zurück aus Ausstellung



### **SX80**

#### **BESCHREIBUNG:**

- Vollkommen aus Gusseisen bestehender Hauptmaschinenkörper;
- Getriebe in Ölbad (10 kg);
- erschütterungsfreier Blattvorschub;
- sehr gute Feineinstellung für eine hervorragende Genauigkeit;
- Geschwindigkeitsregler;
- Kühlanlage;
- CBN-Schleifscheibe.

Zurück aus Ausstellung




### **BM 850**

#### **BESCHREIBUNG:**

- Schleifmotor 1,5kW (2HP);
- Segmentschleifscheibe Ø 127 mm;
- Gusseiserner Tank;
- Automatische Schleifscheibenzustellung;
- Magnettisch 850x72 mm;
- Kühlmittelpumpe;
- Kettenantrieb für den Schleifschlitten.

Gebraucht nicht überholt, sauber, arbeitend



### **GÖCKEL G65**

#### **BESCHREIBUNG:**

- Gebraucht nicht überholt;
- Feststehender Magnettisch 3500x300 mm;
- Schleifscheibenmotor 30 kW (40 HP);
- Segmentschleifscheibe Ø350 mm;
- einstellbar Schlittengeschwindigkeit;
- Automatische Schleifscheibenzustellung;
- Magnetischer Reiniger mit externer Tank.

Gebraucht nicht überholt, arbeitend



### **I15**

#### **BESCHREIBUNG:**

- Untergestell;
- Schleifmotor 2,2 kW (3 PS);
- Schleifscheibe Ø 150 mm;
- Magnettisch; 1050 x 95 mm;
- Automatische Zustellung;
- Extern Kühlmittelkessel mit Pumpe;
- Kettenantrieb für den Schleifschlitten.

Zurück aus Ausstellung



**BM400**  
**BESCHREIBUNG:**

- Untergestell;
- Diamantschleifscheibe D.46 Ø 125 mm
- Vorrichtung mit automatischer Zustellung der Schleifscheibe;
- automatischer Stopp bei vorgegebener Höhe;
- Arbeitstisch aus geschliffenem Aluminium zur mechanischen Befestigung;
- Führungen mit auswechselbaren Bändern aus gehärtetem und geschliffenem Stahl;
- Kettenantrieb für den Schleifschlitten;
- Magnetischplatte für Hartmetall 400x 70 x20mm;
- Kühlmittelpumpe.

Zurück aus Ausstellung



**LA300 JUNIOR**  
**BESCHREIBUNG:**

- Schleifscheibenmotorleistung: 0,37 kW;
- Schleifscheibendurchmesser: Ø100 mm;
- Drehzahl des Drehtisches: 200rpm;
- Schleifspindel Rotation von 0° bis 70°;
- Manueller Arbeitszyklus;
- Interner Kühlmittelk tank mit Pumpe.

Gebraucht überholt, lackiert



**FX40-5100**  
**BESCHREIBUNG:**

- Magnetisch enge polteilung (Breite 300 mm);
- Nonius-Teilapparat für Magnetisch +/- 90°.
- Schleifscheibenmotor 30 kW (40 HP);
- Segmentschleifscheibe Ø400 mm;
- SPS Steuerung;
- Zentralschmierung;
- stufenlose Schlittengeschwindigkeit von 1 bis 30 m/min;
- automatische Schleifscheibenzustellung;
- Umkehr der schleifscheibendrehung.

Gebraucht überholt, lackiert



**LX 6.3**  
**BESCHREIBUNG:**

- Gebraucht, überholt, übermalt;
- Schleifscheibenmotor 2 PS;
- Automatisch Zustellung
- Tasse Schleifscheibe Ø 127 mm
- Magnetisch 630x90 mm
- Untergestell
- Kühlmittelpumpe